

## Einsatzbereich

- Für Oberflächen aus Holz, Kunststoff und Laminat.
- Zur deckenden Pinselretusche.
- Zum Umfärben und zur Erzielung von Grundtönen im Holztonbereich.
- Zur Abdeckung des Trägermaterials bei Furnierdurschliffen.
- Zum Einfärben von Rex-Lith Transparent, Holz und Weiß.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

## Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acrylbasis.
- Schnell trocknend.
- Hohe Deckkraft.
- Überlackierbar mit allen König-Retuschier- und Sprühlacken.
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen (nicht Weich-PVC).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit.
- Glanzgrad seidenmatt.
- Farben sind untereinander mischbar.

## Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch den Bodensatz gut aufschütteln. Rührkugeln müssen hörbar sein. Optimale Verarbeitung bei Raumtemperatur. Eigene Farbtonerstellung durch Mischen verschiedener Farbtöne möglich (Mischbrett). Für mehr Farbbrillanz kann mit König Color-Tinktur oder König Farb-Konzentrat "angefeuert" werden.

## Produktdaten

**Empfohlene Verarbeitung:** bei 18-25°C und 55-65% rLF  
**Staubtrocken:** nach ca. 1-2 Minuten  
**Griffest:** nach ca. 2-5 Minuten  
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)

**Lichtechtheit:** gut  
**Witterungsbeständigkeit:** gut  
**Lagerfähigkeit:** mindestens 2 Jahre  
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

## Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

## Lieferform

Auf Anfrage

*Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter  
[www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)*

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

**Heinrich König & Co. KG**

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

Stand 29/16